



bema 25 / bema 25 Dual



ZAMIATARKI MODUŁOWE

Seria 25 ze szczotką główną o średnicy 580 mm

Od pojedynczej do podwójnej! Zamiatarki można konfigurować z systemu modułowego w zależności od budżetu, sposobu użytkowania i pojazdu nośnego. Od podstawowej maszyny bez kosza zbierającego po wygodną podwójną wersję „Dual” z pełnym wyposażeniem. Późniejsze doposażenie nie stanowi problemu.

CECHY

- ✓ **Wszechstronnie utalentowane:**
Modele podstawowe oferują szeroką gamę opcji mocowania, a także różne wykończenia szczotek głównych.
- ✓ **Najlepszy stosunek ceny do jakości - „Made in Germany”:**
Stosowane są wyłącznie wysokogatunkowe komponenty i materiały.
- ✓ **Sprosta dużej ilości zanieczyszczeń:**
Kosz zbierający o pojemności od 220 do 435 litrów, w zależności od typu kosza i szerokości roboczej.
- ✓ **Optymalne rezultaty zmiatania dzięki indywidualnie regulowanemu dociskowi szczotki głównej:**
Bezstopniowa regulacja szczotki głównej w standardzie w konfiguracji „Dual”, opcjonalna we wszystkich innych konfiguracjach.
- ✓ **Doskonale dopasowanie do podłoża:** Kompensacja poziomu rolek 3D ze wskaźnikiem kontroli wysokości „bema-Meter”.
- ✓ **Optymalne wyposażenie dla każdego zastosowania:**
Wyposażenie zamiatarki zgodnie z wymaganiami klienta.

POJAZDY NOŚNE



Ładowniki kołowe
do 7 t



Ładowniki rolnicze



Wózki widłowe



Ciągniki
Przód / tył („Dual” tylko przód)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



Spryskiwacz wody
Główna szczotka zamiatarki, szczotka boczna



Szczotka boczna
z bema SideControl



Napęd mechaniczny
w tym wał napędowy WOM



Hydrauliczny mechanizm odchylenia
20° w lewo / w prawo



szczotka do usuwania
chwastów bema
jako główna Główna szczotka zamiatarki



bema Control
dostępne od 3 funkcji



bema 25 Dual z dwiema szczotkami bocznymi do usuwania chwastów



bema 25 ze szczotką do usuwania chwastów, zamontowana na koparce (specjalna konstrukcja)



Swobodne zmiatanie z bema 25 Dual



Zbieranie zanieczyszczeń z bema 25 Dual

DANE TECHNICZNE

Typ maszyny	bema 25 / bema 25 Dual				
Szerokość robocza	1550 mm	1850 mm	2050 mm	2300 mm	2750 mm
Napęd	Hydrauliczny, mocny silnik gerotorowy z wałem napędowym Ø 32 mm (seria masywna, wersja przemysłowa). Opcjonalny napęd mechaniczny z wałem napędowym WOM				
Minimalna moc hydrauliczna pojazdu nośnego	25 l/min	30 l/min		40 l/min	
Masa maszyny podstawowe (ok.)	160 kg	180 kg	190 kg	200 kg	215 kg
Objętość / waga (ok.) Kosz zbierający z hydraulicznym opróżnianiem	220 l / 75 kg	250 l / 80 kg	280 l / 85 kg	310 l / 90 kg	370 l / 100 kg
Objętość / waga (ok.) Kosz zbierający „Dual”	245 l / 90 kg	290 l / 100 kg	325 l / 109 kg	365 l / 116 kg	435 l / 131 kg
Główna szczotka zmiatarki Ø 580 mm	Szczotka w całości z PPN lub szczotka do śniegu z PPN. Opcjonalnie: materiał mieszany stal / PPN, płaski drut stalowy / PPN, szczotka do usuwania chwastów bema. Bezstopniowa regulacja szczotki głównej (opcja, wyposażenie standardowe w wersji „Dual”)				
Prędkość obrotowa szczotki głównej	Zalecana 120 do maks. 160 obr./min				
Koła jezdne	Koła do dużych obciążeń Ø 200 x 50 mm, opcjonalnie superelastyczne koła jezdne Ø 200 x 80 mm (z regulacją wysokości, wersja przemysłowa)				
Koła jezdne w wersji „Dual”	Koła do dużych obciążeń Ø 250 x 50 mm, opcjonalnie superelastyczne koła jezdne Ø 250 x 80 mm (z regulacją wysokości)				
Szczotka boczna Ø 600 mm (wyposażenie opcjonalne)	Napęd hydrauliczny z komfortową obsługą bema SideControl (bema SideControl łączy w sobie zawór trójdrożny i regulator prędkości obrotowej). Szczotka boczna dostępna opcjonalnie w wersji prawej i/ lub lewej, dostępne wykończenia: PPN, stal / PPN, płaski drut stalowy / PPN, płaski drut stalowy, chwasty				
Spryskiwacz wody (wyposażenie opcjonalne)	Zbiornik na wodę 240 l, filtr zbiornika i pompa ciśnieniowa 12/24 V, 200 l w przypadku montażu na ciągniku (bezpośrednie wprowadzanie wilgoci do szczotki głównej i szczotki bocznej)				
Inne warianty montażu i wyposażenia oraz specjalne rozwiązania konstrukcyjne na zapytanie. Dane techniczne i masy są przybliżone i niewiążące. Podano masy bez wyposażenia dodatkowego i osprzętu. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów i pomyłek. © bema GmbH Maschinenfabrik (2021.10)					

SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJI



Bezstopniowa regulacja szczotki głównej za pomocą śruby



Szczotka boczna ze spryskiwaczem wody



bema 25, kosz zbierający z trzecim kołem podporowym