



## bema 3 Robust

### BEZKOMPROMISOWA W WALCE BRUDEM

#### Szczotka główna Ø 640 mm z różnymi wykończeniami

Dzięki możliwości swobodnego zamiatania, umieszczonego wewnątrz silnikowi i stabilnym kołom jezdnym bema 3 Robust jest idealnym partnerem do intensywnego użytkowania na budowie. Szczotka główna o średnicy 640 mm zamontowana na ładowarce kołowej, ciągniku lub pojeździe Unimog poradzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami.






### CECHY

- ✓ **Wysoka trwałość dzięki szczotce głównej o średnicy 640 mm:**  
Różne wykończenia w zależności od potrzeb.
- ✓ **Łatwa obsługa i wysokie obciążenie graniczne:**  
Beznarzędziowa regulacja szczotki głównej poprzez przestawienie superelastycznych kół Ø 250 x 80 mm za pomocą sworzni wtykowych.
- ✓ **Swobodne zamiatanie z optymalnym dopasowaniem do podłoża:**  
Mocowanie 3D do pojazdu nośnego z poziomą i pionową kompensacją poziomu rolek, ze wskaźnikiem wysokości dla optymalnego prowadzenia zmiatarki.
- ✓ **Niezawodna ochrona:**  
Zawór nadciśnieniowy i zabezpieczenie przed wybiegiem.
- ✓ **Trwała i zajmująca niewiele miejsca:** Umieszczony całkowicie wewnątrz, bezobsługowy i mocny silnik gerotorowy.
- ✓ **Posprząta tam, gdzie nie da się wjechać:**  
Dzięki funkcji hydraulicznego przesuwu bocznego o 500 mm w lewo i w prawo (wyposażenie opcjonalne).








bema 3 Robust - zamontowana na pojeździe Unimog z hydraulicznym przesuwem bocznym

### POJAZDY NOŚNE

-  Ładowarki kołowe do 12 t
-  Ładowarki teleskopowe
-  Pojazdy Unimog
-  Wózki widłowe
-  Ciągniki  
Przód / tył

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

-  Spryskiwacz wody  
Główna szczotka zmiatarki
-  Napęd mechaniczny  
W tym wał napędowy WOM
-  Hydrauliczny przesuw boczny  
500 mm w lewo / w prawo
-  Hydrauliczny mechanizm odchylenia  
20° w lewo / w prawo
-  bema Control  
dostępne od 3 funkcji



bema 3 Robust z hydraulicznym przesuwem bocznym



bema 3 Robust - zamontowana na ładowarce kołowej z osłoną przeciwbryzgową



bema 3 Robust ze spryskiwaczem wody

## DANE TECHNICZNE

Typ maszyny	bema 3 Robust			
Szerokość robocza	2050 mm	2300 mm	2600 mm	2850 mm
Napęd	Hydrauliczny, mocny silnik gerotorowy z wałem napędowym Ø 32 mm, umieszczony całkowicie wewnątrz (seria masywna). Opcjonalny napęd mechaniczny z wałem napędowym WOM		Hydrauliczny, dwa mocne silniki gerotorowe z wałem napędowym Ø 32 mm, umieszczone całkowicie wewnątrz (seria masywna). Opcjonalny napęd mechaniczny z wałem napędowym WOM	
Minimalna moc hydrauliczna pojazdu nośnego	40 l/min		60 l/min	
Masa maszyny podstawowej (ok.)	380 kg	400 kg	436 kg	456 kg
plus masa osłony przeciwbryzgowej (ok.)	22 kg	25 kg	27 kg	29 kg
Główna szczotka zmiatarki Ø 640 mm	Segmenty spiralne ze stali / PPN, PPN lub szczotka do śniegu z PPN. Opcjonalnie: materiał mieszany - płaski drut stalowy / PPN			
Prędkość obrotowa szczotki głównej	Zalecana 100 do maks. 150 obr./min			
Koła jezdne	Superelastyczne koła jezdne Ø 250 x 80 mm (również do jazdy po szynach)			
Spryskiwacz wody ((wyposażenie opcjonalne)	Zbiornik na wodę 240/400 l, filtr zbiornika i pompa ciśnieniowa 12/24 V (bezpośrednie wprowadzanie wilgoci do głównej szczotki zmiatarki)			
Inne warianty montażu i wyposażenia oraz specjalne rozwiązania konstrukcyjne na zapytanie. Dane techniczne i masy są przybliżone i niewiążące. Podano masy bez wyposażenia dodatkowego i osprzętu. Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów i pomyłek. © bema GmbH Maschinenfabrik (2021.10)				

## SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJI



Regulator przepływu



Wersja z przekładnią i jeszcze bardziej stabilnymi kołami jezdными Ø 360 x 85 mm (specjalna konstrukcja)



Wychylna przystawka do koparki (przystawka specjalna)